


MANGUEIRA CARACAS EASY



• **Aplicações:** mangueira corrugada de parede dura flexível e leve para ser usada em caminhões-tanque para sucção e descarga de uma ampla gama de produtos petrolíferos com até 50% de teor aromático;

• **Temperatura:** -20°C a +70°C;

• **Fabricante:** I.V.G. Colbachini;

**Construção:**

• **Tubo Interno:** preta, lisa, antiestática, borracha sintética;

• **Reforço:** trama sintética de alta resistência e fio helicoidal de aço;

• **Cobertura:** verde, corrugado (acabamento envolto), borracha sintética, resistente a óleo, combustível e intempéries;

• **Fator de Segurança:** 3:1;

• **Resistência Elétrica:** N/A;

• **Norma:** N/A;

• **Type Approval:** N/A;

• **Marcação da Cobertura:** N/A.

 Bitola Mangueira	 Diâmetro Interno	 Diâmetro Externo	 Pressão Máx. de Trabalho		 Peso Nominal	 Raio de Curvatura	 Vácuo	 Comp. Máximo
pol.	mm	mm	bar	psi	kg/m	mm	bar	m
1.31/32"	50	-	6	90	1,520	125	0,6	-
3.5/32"	80	-	4	60	2,500	200	0,6	-
3.15/16"	100	-	4	60	3,080	250	0,6	-

