


MANGUEIRA OIL AUSTRALIA



- **Aplicações:** descarga de produtos de petróleo com conteúdo aromático até 30%;
- **Temperatura:** -20°C a +70°C;
- **Fabricante:** I.V.G. Colbachini;

**Construção:**

- **Tubo Interno:** preto, liso, em borracha NBR;
- **Reforço:** fios sintéticos de alta resistência e fio de cobre antiestático;
- **Cobertura:** preta, lisa (enfaixada), em borracha sintética, resistente à óleo e intempéries;
- **Fator de Segurança:** 3:1;
- **Resistência Elétrica:** N/A;
- **Norma:** EN 1761:1999;
- **Type Approval:** N/A;
- **Marcação da Cobertura:** N/A.

 Bitola Mangueira	 Diâmetro Interno	 Diâmetro Externo	 Pressão Máx. de Trabalho	 Peso Nominal	 Raio de Curvatura	 Vácuo	 Comp. Máximo	
pol.	mm	mm	bar	psi	kg/m	mm	bar	m
1/2"	13	20	10	150	0,24	-	-	120
3/4"	19	27	10	150	0,36	-	-	120
1"	25	35	10	150	0,62	-	-	120
1.1/4"	32	42	10	150	0,76	-	-	120
1.1/2"	38	48	10	150	0,82	-	-	120
2"	51	61	10	150	1,06	-	-	120
2.1/2"	63,5	74	10	150	1,39	-	-	120
3"	76	87,5	10	150	2,03	-	-	120
3.35/64"	90	105	10	150	2,72	-	-	120
4"	102	115,5	10	150	2,80	-	-	120
5"	127	143	10	150	4,12	-	-	120
6"	152	168	10	150	6,05	-	-	120
4"	102	119	10	150	3,40	-	-	120

