

## MANGUEIRA PL FUEL LL





- **Aplicações:** mangueira de parede dura para aspiração e entrega de produtos petrolíferos com teor aromático até 50% e lama de perfuração misturada com óleo;
- **Temperatura:** -20°C a +90°C;
- **Fabricante:** I.V.G. Colbachini;



### Construção:

- **Tubo Interno:** preto, liso, borracha de PVC/NBR;
- **Reforço:** trama sintética de alta resistência, fio helicoidal de aço e fio de cobre antiestático;
- **Cobertura:** borracha CR preta, lisa (acabada enrolada), retardante de chamas. Resistente a intempéries, abrasão, óleo e água do mar;
- **Fator de Segurança:** 3:1;
- **Resistência Elétrica:** N/A;
- **Norma:** N/A;
- **Type Approval:** N/A;
- **Marcação da Cobertura:** N/A.

 Bitola Mangueira pol.	 Diâmetro Interno mm	 Diâmetro Externo mm	 Pressão Máx. de Trabalho bar	 psi	 Peso Nominal kg/m	 Raio de Curvatura mm	 Vácuo bar	 Comp. Máximo m
1"	25	39	17	255	1,030	115	0,9	-
1.1/4"	32	46	17	255	1,270	150	0,9	-
1.1/2"	38	53	17	255	1,580	180	0,9	-
2"	51	66,5	17	255	2,050	245	0,9	-
3"	76	94	17	255	3,490	390	0,9	-
4"	102	120,5	17	255	5,060	555	0,9	-
5"	127	151	17	255	7,850	730	0,9	-
6"	152	181	17	255	12,080	910	0,9	-
8"	203	237	17	255	22,490	1340	0,9	-

