


MANGUEIRA TERRANOVA



- **Aplicações:** mangueira de parede rígida para sucção e descarga de água e fluidos não corrosivos. Adequado para amplo raio de curvatura e aplicações não muito pesadas;
- **Temperatura:** -30°C a +80°C;
- **Fabricante:** I.V.G. Colbachini;



Construção:

- **Tubo Interno:** preto, liso, em borracha EPDM;
- **Reforço:** cabo sintético de alta resistência e fio helicoidal;
- **Cobertura:** preto, liso, (acabamento envolto) borracha EPDM, resistente às intempéries e ao ozônio;
- **Fator de Segurança:** 3:1;
- **Resistência Elétrica:** N/A;
- **Norma:** N/A;
- **Type Approval:** N/A;
- **Marcação da Cobertura:** N/A.

 Bitola Mangueira	 Diâmetro Interno	 Diâmetro Externo	 Pressão Máx. de Trabalho		 Peso Nominal	 Raio de Curvatura	 Vácuo	 Comp. Máximo
pol.	mm	mm	bar	psi	kg/m	mm	bar	m
1"	25	34	10	150	0,54	125	0,9	120
2"	51	62	10	150	1,52	300	0,9	120
3"	76	87	10	150	2,19	350	0,9	120
4"	102	114	10	150	3,40	450	0,9	120
5"	127	142,5	10	150	4,99	650	0,8	60
6"	152	169	10	150	6,96	900	0,8	60
8"	203	221,5	10	150	10,84	1100	0,8	60
10"	254	277	10	150	16,46	1500	0,6	60

