

PRIMEFLEX SW-SIL HOSE - FDA

MANGUEIRA DE SILICONE CURADO A PLATINA COM TRAMA TEXTIL E ESPIRAL DE AÇO INOX - FDA APPROVED

Construção:

Material: Silicone Curado a platina 100% FDA

Reforço: Trançado de poliéster + Fio espiral de aço inox 304



Range de Temperatura: -40°C a +220°C

Pressão de trabalho: Vide tabela (pág.2)

Diâmetros disponíveis: Vide tabela (pág.2)

Aplicação: Transporte por sucção ou impulsão de produtos líquidos, semilíquidos, ou sólidos nas indústrias alimentícias, cosmética, farmacêutica e de biotecnologia

Características:

- 100% silicone atóxico qualidade alimentar e espiral inox 304 qualidade alimentar.
- Reforço com tramas têxtil + fio espiral inox 304 para sucção e descarga de produtos.
- Sanitização e autoclavagem CIP: atendem a temperatura de -40°C ~ 220°C
- Podem ser utilizadas sem terminais ou com terminais sanitários e afins.



PRIMEFLEX SW-SIL HOSE – FDA

MANGUEIRA DE SILICONE CURADO A PLATINA COM TRAMA TEXTIL E ESPIRAL DE AÇO INOX - FDA APPROVED

Tabela de informações



MM	POL	MM	MM	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI
10	3/8"	22	6	34	11	159	33	478	
13	1/2"	25	6	39	9.9	144	30	435	
16	5/8"	29	6,5	45	9.1	132	27	391	
19	3/4"	32	6,5	54	8.3	120	25	362	
25	1"	38	6,5	68	7.4	107	22	319	
32	1.1/4"	45	6,5	94	6.4	93	20	290	
38	1.1/2"	52	7	112	5.7	83	17	246	
51	2"	64	7	144	4.6	67	14	203	
65	2.1/2"	79	7	181	3.8	55	11	159	
76	3"	89	7	232	3	44	9	130	
102	4"	114	7	367	1.9	27	5	72	